

MANUAL CRADLE FEED

Manuel Konveyörlü Kumaş Serim Makinası
Manual Fabric Spreading Machine With Cradle Feed

MK



APARATLAR

- ✓ Zikzak aparatı
- ✓ Arka kısırtıcı
- ✓ Hareketli ön kısırtıcı
- ✓ Sallama Aparatı
- ✓ Otomatik Kesim Aparatı
- ✓ Tüp Serim Aparatı

ATTACHMENTS

- ✓ Zikzag equipment
- ✓ Rear catcher
- ✓ Movable front catcher
- ✓ Flat-fold attachment
- ✓ Automatic cutting device
- ✓ Tubular unit



Power System



120 KİLOYA KADAR HER TÜRLÜ KUMAŞIN TANSİYONSUZ KENAR HIZALI KOLAY SERİMİ

- ✓ Dokuma rulo ya da sallama kumaş (Full Likralı)
- ✓ Açık en örme rulo ya da sallama kumaş (Full Likralı)
- ✓ Tüp kumaş rulo ya da sallama (Full Likralı)

SPREADS ALL KINDS OF FABRIC ROLLS WEIGHING UP TO 120 KGS(264 LBS) WITHOUT TENSION AND EDGES ARE ALIGNED PERFECTLY



- ✓ Spreads woven fabrics in roll or flat-folded form (Full Lycra)
- ✓ Spreads knit fabrics in roll or flat-folded form (Full Lycra)
- ✓ Spreads tubular knit fabric in roll or flat-folded form (Full Lycra)

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

- ✓ Değişen hız duyarlı elektronik kenar kontrol sistemi
- ✓ Merdiven kumaş serim özelliği
- ✓ Serim başlangıcı sırasında kumaşın otomatik merkezlenmesi
- ✓ Kumaş bitti otomatik durma özelliği
- ✓ Kat sayıcı
- ✓ Programlanabilir kat uzunluğu ve ilave kumaş verme ayarı

SYSTEM FEATURES

- ✓ Electronic edge control responsive to variable speed
- ✓ Multi length spreading modes
- ✓ Automatic pre-centering of material beginning during threading
- ✓ No cloth stop function
- ✓ Ply counter
- ✓ Programmable lay length and end allowance settings



Teknik Özellikler	
Kesim aparatı ile maksimum serim yüksekliği	250 mm
Maksimum zikzak serim yüksekliği	220 mm
Tüp aparatı ile maksimum serim yüksekliği	200 mm
Maksimum kumaş top çapı	450 mm
Maksimum kumaş top ağırlığı	120 Kg
Maksimum serim hızı (m/dk.)	100 m
Makine genişlikleri	1600 – 2500 mm
Serim masası eni	1820 – 2720 mm
Elektrik bilgileri	1,4 kW/220 V/50 Hz

Technical Specifications	
Maximum spreading height with cutting device	250 mm
Maximum zigzag spreading height	220 mm
Maximum spreading height with tubular unit	200 mm
Maximum roll diameter	450 mm
Maximum roll weight	120 Kg
Maximum spreading speed (per minute)	100 m
Fabric width	1600 – 2500 mm
Table width	1820 – 2720 mm
Electrical power	1,4 kW/220 V/50 Hz

KUMAŞ GENİŞLİĞİ FABRIC WIDTH	A	B
1600	1820	2250
1700	1920	2350
1800	2020	2450
1900	2120	2550
2000	2220	2650
2100	2320	2750
2200	2420	2850
2300	2520	2950
2400	2620	3050
2500	2720	3150

SERKON, has the right to modify
the design without prior notice.

